

4.2 Erweiterungsmodul 1

Endschalter mit Aufnahme

Fabrikat:	Bernstein Bi2-SU1Z Riw
Bemessungsisolationsspannung U_i max.:	400 V AC
Bemessungsbetriebsspannung U_e max.:	240 V AC, 250 V DC
Konventioneller thermischer Strom I_{th} :	10 A
Gebrauchskategorie U_e / I_e :	AC15, 240 V / 3 A
Kurzschlusschutzeinrichtung:	Schmelzsicherung 10 A gL/gG
Anschlussart:	4 Schraubanschlüsse (M4,5)
Leiterquerschnitte:	- Eindrähtig 0,5 – 1,5 mm ² - Litze mit Aderendhülse 0,5 – 1,5 mm ²
Kabeleinführung:	2 x M16 x 1,5
Schalthäufigkeit max.:	100 pro min.
mech. Lebensdauer – Anzahl der Schaltspiele:	10×10^6
Schutzart:	IP 65 (nach VDE 0470 T1)
Schutzklasse:	II, schutzisoliert
Umgebungstemperatur min./max. :	-30 °C / +80 °C
Material Gehäuse:	PA6, selbstverlöschend (UL-94 VO)
Material Deckel:	PA6, selbstverlöschend (UL-94 VO)
Einbaulage:	beliebig
Gewicht:	0,04 kg
Teilenummer:	504141



Hinweis

Die angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und bei Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.

Schalsymbol, Schaltdiagramm

